

BOMBAS

BOMBA MULTITAPETA VERTICAL CDL TECOWASH

Referencia: CDL 1 - 210 - Bomba multitapa Inox Vertical ideal para 1 y 2 Membranas, presión de trabajo de 10 a 12 bar, 1.500 l/h, Trifásica, 1,2 Kw - Bomba Multitapa Vertical CDL Tecowash.

Referencia: CDL 1 - 300 - Bomba multitapa Inox Vertical ideal para 2, 3 y 4 Membranas, presión de trabajo de 12 a 15 bar, 3.000 l/h, Trifásica, 1,5 Kw - Bomba Multitapa Vertical CDL Tecowash.

Bomba multitapa vertical con las piezas de acero inoxi dable.

Protección IP55 de serie. **OPCIONAL:** Monofásica hasta 1,5 Kw.

Todas las partes en contacto con el líquido a base de acero inoxidable 304 o acero inoxidable 316, según modelos.

Tomas descarga y de succión en la misma línea.

Cierre mecánico de carburo de tungsteno/grafito para temperaturas entre -150/ 70° C.

Bajo demanda cierre carburo de tungsteno/carburo de tungsteno -150 / 120° C

CARACTERÍSTICAS:

- Caudales de trabajo: Hasta 240 m³ / h - Altura de impulsión: Hasta 305 m.
- Temperatura: Hasta 120° C.
- Velocidad: 2.900 rpm ó 3.500 rpm.

CDL 1-210 **P.V. 694,00 €**

CDL 1-300 **P.V. 842,00 €**



BOMBAS

BOMBA MULTITETAPA HORIZONTAL CHDF

Referencia: CHDF4-60 - Bomba Multietapa Horizontal CHDF. Ideal para aspirar aguas descalcificada o osmotizada de un depósito para alimentar las instalaciones de lavado, boxes, puentes, etc. Monofásico de 1,1 Kw. Presión de trabajo 5 bar. 3.000 l/h, 4,5 bar 4.000 l/h, 4 bar 5.000 l/h, ideal para 4,5 y 6 pistas boxes.

CHDF4-60 P.V. 389,00 €

Referencia: CHDF2-60 - Bomba Multietapa Horizontal CHDF. Ideal para aspirar aguas descalcificada o osmotizada de un depósito para alimentar las instalaciones de lavado, boxes, puentes, etc. Monofásico de 0,75 Kw. Presión de trabajo 5 bar. 1.250 l/h, 4,5 bar 1.750 l/h, 4 bar 2.250 l/h, ideal para 1,2 y 3 pistas boxes.

CHDF2-60 P.V. 356,00 €

Bomba monobloque multietapa horizontal con las piezas de acero inoxidable. Motor monofásico de hasta 1.5Kw **OPCIONAL:** Trifásico
Protección Ip55 de serie.
Todas las partes en contacto con el líquido a base de acero inoxidable 304.
Bajo petición acero inoxidable 316.
Cierre mecánico de carburo de tungsteno/grafito para temperaturas entre -15°/70°C.
Bajo demanda cierre carburo de tungsteno -15°/110°C.

CARACTERÍSTICAS:

- Caudales de trabajo : Hasta 28 m³/h
- Altura de impulsión : Hasta 60 m
- Temperatura : Hasta 110°C



BOMBA MULTITETAPA HORIZONTAL CHL

Referencia: CHL 4 40 - Bomba Multietapa Horizontal ideal Tolva de polvo, Monofásico. Presión 3,5 bar 2.250 l/h, 3 bar 4.000 l/h, 2,5 bar 5.000 l/h, 2 bar 6.000 l/h.

P.V. 300,00 €

CARACTERÍSTICAS:

Bomba monobloque multietapa horizontal con las piezas de acero inoxidable. Motor monofásico de hasta 1.5 kw. **OPCIONAL:** Trifásico
Protección IP 55 de serie.
Todas las partes en contacto con el líquido a base de acero inoxidable 304.
Bajo petición acero inoxidable 316.
Cierre mecánico de carburo de tungsteno/grafito para temperaturas entre -150/70° C.
Bajo demanda cierre carburo de tungsteno / carburo de tungsteno -150/110 ° C.

